

Central Air

Durability is our utmost care.

Wall Type **PF** Series



Model : CFW-PF 09,12,18, 2PF18



Model : CFW-PF 24



Model : CFW-PF 09, 12, 18, 2PF18, 24



Model : CCS-PF

- ประสิทธิภาพเบอร์ 5
- รูปทรงสวยงาม ทันสมัย การทำงานเงียบ
- หน้าเครื่องใช้วัสดุทุกชิ้นแบบผิวเคลือบสีดัดลอก
- ตั้งเวลาเปิด-ปิด ได้ 12 ชม.
- ไร้ระบบ Auto Swing
- ไร้ท่อกรองสปีดที่ดัดลอกเป็นร้อย
- แผงคอยล์เย็นแบบ Hydrophilic Aluminum fin
- มีน้ำมันระบบเสื่อ, ติดตั้งง่าย
- มีที่ถอดองเดงน้ำหนักสำเร็จรูปยาว 4 เมตร
- ไร้ท่อพันพันท่อในเครื่อง
- มีโปรแกรมป้องกันกันคอมเพรสเซอร์
- ทากความร้อนสูงเกินเกณฑ์ แฉ่ไฟฟ้



SPECIFICATION

MODEL		Indoor Unit	CFW-PF 09	CFW-PF 12	CFW-PF 18	CFW-2PF 18	CFW-PF 24
		Outdoor Unit	CCS-PF 09	CCS-PF 12	CCS-PF 18	CCS-2PF 18	CCS-PF 24
220V/150	Cooling Capacity	BTU/Hr.	9,419.14	12,934.89	18,493.04	17,541.43	24,102.37
	Running Current	Amps	3.78	5.18	7.50	7.50	9.60
	Power Consumption	Watts	827	1,120	1,591	1,567	2,081
	E.E.R.	BTU/Watts	11.67	11.55	11.62	11.20	11.58
INDOOR UNIT	Air Flow	CFM	323	412	647	647	706
	Motor Speed (H/M/L)	RPM	1250/1150/920	1250/1150/950	1200/1000/900	1200/1000/900	1350/1150/1000
	Motor Size	Watts	20	23	40	40	55
	Evaporator	Fin/In...Row	19/2	19/2	19/2	19/2	19/2
	Tube outside dia. and type	mm.	Ø 7, inn. Grv.	Ø 7, inn. Grv.	Ø 7, inn. Grv.	Ø 7, inn. Grv.	Ø 7, inn. Grv.
	Coil length x height x width	mm.	680 x 336 x 25.4	680 x 336 x 25.4	808 x 378 x 25.4	808 x 378 x 25.4	962 x 378 x 25.4
	Dimension (WxHxD)	cm.	86 x 29.2 x 20.5	86 x 29.2 x 20.5	108 x 33 x 22	108 x 33 x 22	125 x 32.5 x 23
	Packing (WxHxD)	cm.	93 x 36.5 x 28	93 x 36.5 x 28	118 x 42.5 x 30	118 x 42.5 x 30	132 x 41.5 x 32.5
Net Weight	Kg.	10	11	15	15	17	
OUTDOOR UNIT	Compressor	Type	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary
	Motor size	Watts	25	28	75	75	90
	Dimension (WxHxD)	cm	83.5 x 55.2 x 31	83.5 x 55.2 x 31	86 x 69 x 37	86 x 69 x 37	93.5 x 80.5 x 42
	Packing (WxHxD)	cm.	89.5 x 63.5 x 35.5	89.5 x 63.5 x 35.5	101 x 77.5 x 43	101 x 77.5 x 43	103 x 89 x 48
	Weight	Kg.	28	35	50	50	68
	Liquid size	mm. (In)	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)	9.52 (3/8)	9.52 (3/8)	9.52 (3/8)
	Suction size	mm. (In)	9.52 (3/8)	12.7 (1/2)	15.88 (5/8)	15.88 (5/8)	15.88 (5/8)

Note © Rating BTUH at 45 F Refrigerant temp. Note © Rating BTUH at 95 F ambient temp. Specification are subject to change without notice. (ข้อมูลจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)