



Super Max

เย็นเร็ว อากาศสะอาด คุ่มค่าทุกการใช้งาน

แผ่นกรองยับยั้งเชื้อโรคในอากาศ พร้อมฟังก์ชันประหยัดไฟ



# เครื่องปรับอากาศเพื่อสุขภาพชั้นสูง รุ่น ซุปเปอร์ แมกซ์



AS10ULNXST	15,400.-	10,000 BTU
AS13ULNXST	18,400.-	13,000 BTU
AS18ULNXST	27,400.-	18,000 BTU
AS24UGMNXST	32,400.-	24,000 BTU

\*ราคาจริงไม่รวมภาษี ณ ที่จ่าย

## ที่สุดแห่งเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพ

- Silver Coated Evaporator แผงทำความเย็นเคลือบสารซิลเวอร์ไอออนยับยั้งแบคทีเรีย
- Catechin Filter แผ่นกรองอากาศกัน สารพิษจากเชื้อราที่จับแบคทีเรีย
- Deodorizing Filter แผ่นกรองกลิ่นคุณภาพสูง ดูดซับกลิ่นเหม็น สัตว์เลี้ยง และกลิ่นไม่พึงประสงค์อื่นๆ

## ระบบประหยัดพลังงาน ประสิทธิภาพสูง

- Quiet Operation ลดเสียงจากการทำงาน ให้เสียงรบกวนต่ำ
- Intelligent Cool ระบบกระจายลมเย็นอัจฉริยะ เพื่อความเย็นที่เร็วขึ้น
- Smart Saver ควบคุมประหยัดไฟ สำหรับการใช้งานกลางวัน
- Good Sleep Mode เทคโนโลยีประหยัดไฟ เพื่อการนอนหลับที่ต่อเนื่อง

## การออกแบบ



### Eye-Catchy Design

โดดเด่น ด้วยรูปแบบทันสมัย ให้ความสวยงามด้วยลายเส้นที่นำมิติ



### Stylish Decó Line

ด้วยดีไซน์ทันสมัย แล่นเข้ากันตัวเครื่อง สีขาว สดใส สดใส ให้ความรู้สึกหรูหรา



### Pure Display

หน้าจอแบบสไลด์อินที่ปรับแสงสีกลองตัวในทึบเนียน



รีโมท ควบคุม ARC2-2700 ใช้งานง่าย ใช้งานแบบมือ



ประหยัดไฟเบอร์ 5 ครอบคลุม

# Super Max รุ่น ซุปเปอร์ แมกซ์

รีโมท ควบโทร  
ARC2-2700ประหยัดไฟเบอร์ 5  
ครบทุกฤดู

Cooling Capacity (Btu/h)	10000 BTU	13000 BTU	18000 BTU	24000 BTU
Indoor unit	AS10ULNXST	AS13ULNXST	AS18ULNXST	AS24UGMNXST
outdoor unit	AS10ULXXST	AS13ULXXST	AS18ULXXST	AS24UGMXXST
แหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้า (Power Source)	Indoor	Indoor	Indoor	Indoor
ระบบไฟฟ้า (Power Supply) (V.Hz./Ø)	220V, 50Hz, 1phase			
กระแสไฟฟ้า (Running Current) (A)	3.9	5.2	7.5	9.0
ประสิทธิภาพทำความเย็น (Cooling Capacity - Btu/h)	9,327.38	12,672.51	18,783.74	21,863.41
อัตราการหมุนเวียน (Air Flow Rate - m <sup>3</sup> / min) (Hi / Mid / Lo)	8.50	13.00	17.30	16.78
ระดับความเร็วของพัดลม (Fan Speed)	3 Steps / Auto	3 Steps / Auto	3 Steps / Auto	3 Steps / Auto
การควบคุมทิศทางลมอัตโนมัติ (Air Direction Control)	Up-Down	Up-Down	Up-Down	Up-Down
EER (Btu/wh)	11.32	11.17	11.72	11.35
ฉลากประหยัดไฟ (EGATT)	5	5	5	5
คอมเพรสเซอร์ (Compressor Model / Type)	Rotary			
กำลังมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ (Power Consumption) (w)	824.3	1134.30	1602.90	1927.10
ปริมาณน้ำยา (Refrigerant Charge) (g)	470	530	900.0	1650.0
ประเภทน้ำยา (Refrigerant Type)	R22			
ระดับความดังของเสียง (Operation Sound Level- dB) (Hi / Lo)	36.3 / 28.9	39.7 / 32.6	43.6 / 36.3	43.7/36.06
ขนาดเครื่อง (Dimensions) (W*H*D)				
Indoor: (mm)	820x286x190	890x286x190	1065x298x222	1065x298x222
Outdoor: (mm)	660x470x240		880x648x310	880x648x310
ขนาดเครื่อง (Dimensions) (W*H*D)/Include Package				
Indoor/Include Package (mm)	892x355x263	962x355x263	1137x377x299	1137x377x299
Outdoor/Include Package (mm)	778x552x331		1022x730x414	1022x730x414
น้ำหนัก (Weight) (kg)				
Indoor/Include Package (kg)	9.6	11.2	16	16
Outdoor/Include Package (kg)	24.5	27.1	53	56
ชุดต่อท่อทำความเย็น (Piping Connection Model)	FSC1412Z3	FSC1412Z3	FSC1412Z3	FSC1458Z3
ขนาดท่อ (Dimensions) (W*H*D)	560x560x55	560x560x55	560x560x55	560x560x75
น้ำหนักท่อทองเหลือง (Weight) (g)	1871.33	1871.33	1871.33	2725.5
ท่อทอง (inch)	1/2"	1/2"	1/2"	5/8"
ท่อทองแดง (inch)	1/4"			
ความยาวท่อมาตรฐาน (Pipe Length) (m)	4.0			
ความยาวท่อติดตั้งสูงสุด (Max. Field Piping Length - เมตร / m)	15.0	15.0	15.0	20.0
ความต่างระดับสูงสุด (Max. Level Difference - เมตร / m)	7.0	7.0	8.0	8.0