

STAR-Aire®

เยี่ยมในความเย็นและคุณภาพ



ฉลากประหยัดไฟ **เบอร์ 5**
 ได้รับการรับรองจากการไฟฟ้า
 พายัพผลิตแห่งประเทศไทย

Wall Type



Floor / Ceiling Type

เครื่องปรับอากาศคุณภาพสูง ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, TIS 18001:1999, OHSAS 18001:2007



Air Conditioner

ได้รับการรับรองมาตรฐาน ปส

Wall Type

เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง

- ★ ควบคุมความเย็นด้วยรีโมทคอนโทรลไร้สายรุ่นล่าสุด
- ★ Auto Restart ระบบเปิดเครื่องอัตโนมัติในกรณีไฟฟ้ามดับ
- ★ Auto Fan Speed ปรับความเร็วลมแบบอัตโนมัติ
- ★ Auto Swing ระบบควบคุมทิศทางลมแบบสายขึ้น-ลงอัตโนมัติ
- ★ Sleep Mode ปรับอุณหภูมิเพิ่มอัตโนมัติให้ความเย็นสบายในการนอน
- ★ ตั้งเวลา เปิด-ปิด พร้อมนาฬิกาในตัวรีโมท
- ★ ระบบฟอกอากาศสมบูรณ์แบบ
- ★ Coated Fin Coil ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำความเย็น



ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศ
สำหรับห้องปรับอากาศเขตเมืองประสิทธิภาพพลังงาน
(มอก.2134-2545)



ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศ
สำหรับห้องปรับอากาศเขตเมืองประสิทธิภาพพลังงาน
(มอก.1155-2536)



รีโมทคอนโทรลไร้สายแบบ Digital

Model RW125RD



Model RW185RD



INDOOR UNIT MODEL		WALL TYPE											
		RW125RD	RW185RD	FCR5-400	FCR5-500	FCR5-601	FCR5-600	FCR5-601	FCR5-701	FCR5-802	FCR5-801	FCR5-901	
AIR FLOW	CFM	400	600	400	600	700	700	700	750	900	900	900	
POWER SUPPLY	V-Ph-Hz	220-1-50											
FAN	TYPE	Cross Flow Fan											
	Q'TY	1	1	2	2	3	3	3	4	4	4	4	
MOTOR	TYPE	Perment Split Capacity											
	Q'TY	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	HP	1/40	1/20	1/20	1/15	1/15	1/15	1/15	1/10	1/10	1/10	1/10	
CONNECTION	SUCTION	INCH	1/2	5/8	1/2	5/8							
	LIQUID	INCH	1/4	3/8	1/4	3/8							
	DRAIN	INCH	5/8		5/8								
DIMENSION	WIDTH	CM	78.5	100	101	131							
	HEIGHT	CM	27.5	32	32								
	DEPTH	CM	17	19	21	24							
APPROX. WEIGHT	KGS	9.5	11.5	32	46	48	48	48	50	54			

OUTDOOR UNIT MODEL AR		125RD	185RD	125	165R	185RC	185R	185	185RA	205RD	245RT	245RC	255RD
COOLING CAPACITY	BTU/Hr.	12,498.16	18,271.26	13,587.26	17,494.35	18,145.36	19,190.80	18,837.99	20,062.22	20,407.17	24,283.20	25,521.42	26,872.5
	WATT มอก.2134	3,700	5,300	4,000	5,100	5,300	5,700	5,500	5,900	6,000	7,100	7,500	7,900
E.E.R.	BTU/W	11.05	11.13	11.49	11.50	11.65	11.12	11.34	11.92	11.02	11.52	11.86	11.22
POWER INPUT	WATT	1,131.00	1,641.00	1,181.90	1,512.60	1,557.40	1,726.50	1,660.40	1,683.70	1,852.00	2,107.20	2,151.00	2,396.0
COMPRESSOR	TYPE	ROTARY			ROTARY			SCROOL	ROTARY		SCROOL	ROTARY	
POWER SUPPLY	V-Ph-Hz	220-1-50											
FAN MOTOR	TYPE	Permanent Split Capacitor											
CONNECTION	SUCTION	INCH	1/2	5/8	1/2	5/8							
	LIQUID	INCH	1/4	3/8	1/4	3/8							
DIMENSION	WIDTH	CM	78.5	85.5	86.5	85.8	90	101.4	86.0	101.4	90	88.5	
	HEIGHT	CM	55.4	65.1	59.5	65.1	70	75.8	69.0	75.8	70	81	
	DEPTH	CM	26	33	32.5	33	32.5	41	37	41	32.5	36	
APPROX. WEIGHT	KGS	34	71	40	58	57.5	74	50	76	60	68		